



HANDEX

Catálogo
2024

handex.com.br

ÍNDICE

Luvas De Segurança	4
Risco Mecânico	5
Risco Químico	6
Risco Térmico	7
Risco Biológico	8
Risco De Vibração	9
HX001 Hand Tátil	10
HX002 Hand Vulcano	11
HX003 Hand Garra	12
HX005 Hand Flex Cut	13
HX006 Hand Pro Nitril	14
HX007 Hand Sensinit	15
HX008 Hand Tricotada Pigmentada	16
HX009 Hand Master Cut	17
HX010 Hand Látex Multiuso	18
HX011 Hand Nitrilo Full	19
HX012 Hand Grip	20
HX013 Hand Oil Cut	21
HX014 Hand Helanca	22
HX015 Hand Tátil Branca	23
HX016 Hand Black Tricotada Pigmentada	24
HX017 Hand Oil Cut Full	25
HX018 Hand Nitrilo Lona	26
HX019 Hand Poli Nitrilo	27
HX020 Hand Grip Comfort	28
HX021 Hand Tricotada Branca	29
HX022 Hand Tricotada Preta	30
HX023 Hand Tricotada Mesclada	31
HX024 Hand Nitrilo Wave	32
HX025 Hand Grip Cut	33
HX026 Hand Látex Neoprene	34
HX027 Hand Látex Silver Amarela	35
HX028 Hand Látex Silver Azul	36
HX029 Hand Látex Reforçado	37
HX030 Hand Látex Longaflex	38
HX031 Hand Nitril	39
HX032 Hand Nitril Longa	40
HX033 Hand Helanca Pigmentada	41
HX034 Hand Solda	42
HX035 Hand PVC 26	43
HX036 Hand PVC 36	44

ÍNDICE

HX046 Hand PVC 46	45
HX056 Hand PVC 56	46
HX066 Hand PVC 66	47
HX038 Hand Vibrax	48
HX040 Hand Nitrilo Malha	49
Coletes Refletivos	50
HX506 E HX508 - Colete Refletivo Sem Bolso	51
HX516 E HX518 - Colete Refletivo 1 Bolso	52
HX546 E HX548 - Colete Refletivo 4 Bolsos	53
HX596 E HX598 - Colete Refletivo Sem Bolso Telado	54

[Capa](#)

[Índice](#)

[Riscos](#)

[Luvas](#)

[Coletes](#)

[Contato](#)

LUVAS DE SEGURANÇA



RISCO MECÂNICO

Norma EN 388 - Riscos Mecânicos

A norma EN 388 define os critérios de proteção contra riscos mecânicos, que incluem abrasão, corte, perfuração e rasgamento, representados por um pictograma seguido de quatro números, indicando os níveis de desempenho.


Resistência à abrasão (0 a 4): Refere-se ao número de ciclos necessários para deteriorar a amostra a uma velocidade constante.

Resistência ao corte (0 a 5): Indica o número de ciclos necessários para cortar a amostra a uma velocidade constante.

Resistência ao rasgamento (0 a 4): Mede a força necessária para desgarrar a amostra.

Resistência à perfuração (0 a 4): Avalia a força necessária para perfurar a amostra com um punção padronizado.

EN 388:2016



1234XX

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X



HX001
Hand Tátil



HX002
Hand Vulcano



HX003
Hand Garra



HX005
Hand Flex Cut



HX006
Hand Pro Nitril



HX008
Hand Tricotada
Pigmentada



HX009
Hand Master Cut



HX010
Hand Látex
Multiuso



HX011
Hand Nitrilo Full



HX012
Hand Grip



HX013
Hand Oil Cut



HX014
Hand Helanca



HX015
Hand Tátil Branca



HX016
Hand Black
Tricotada Pigm.



HX017
Hand Oil Cut Full



HX018
Hand Nitrilo Lona



HX019
Hand Poli Nitrilo



HX021
Hand Tricotada
Branca



HX022
Hand Tricotada
Preta



HX023
Hand Tricotada
Mesciada



HX024
Hand Nitrilo Wave



HX025
Hand Grip Cut



HX026
Hand Látex
Neoprene



HX027
Hand Látex Silver
Amarela



HX028
Hand Látex Silver
Azul



HX029
Hand Látex
Reforçado



HX030
Hand Látex
Longaflex



HX031
Hand Hand Nitril



HX032
Hand Nitril Longa



HX033
Hand Helanca
Pigmentada



HX034
Hand Solda



HX035
Hand PVC 26



HX036
Hand PVC 36



HX046
Hand PVC 46



HX056
Hand PVC 56



HX066
Hand PVC 66



HX038
Hand Vibrax



HX040
Hand Nitrilo Malha


RISCO QUÍMICO

Norma EN 374-1 - Riscos Químicos

A norma EN374-1 especifica os requisitos de luvas para proteger o usuário contra agentes químicos e/ou microorganismos e define os termos a serem utilizados. Na norma EN 374-1 houve mudanças significativas, como a alteração da norma de permeação, antiga EN374-3, substituída pela EN 16523-1:2015 e inclusão de outros 6 produtos químicos, sendo a seguinte tabela de produtos e letras que os representam, trazida pela norma:

CÓDIGO	PRODUTO QUÍMICO	CAS	CLASSE
A	Metanol	67 -56 -1	Álcool primário
B	Acetona	67 -64 -1	Cetona
C	Acetonitrila	75 -05 -8	Composto de nitrila
D	Diclorometano	75 -09 -2	Hidrocarboneto clorado
E	Sulfureto de carbono	75 -15 -0	Enxofre contendo composto orgânico
F	Tolueno	108 -88 -3	Hidrocarboneto aromático
G	Dietilamina	109 -89 -7	Amina
H	Tetrahydrofurano	109 -99 -9	Composto heterocíclico e éter
I	Acetato de etilo	141 -78 -6	Éster
J	n-Heptano	142 -82 -5	Hidrocarboneto saturado
K	Hidróxido sódio 40%	1310 -73 -2	Base inorgânica
L	Ácido sulfúrico 96 %	7664 -93 -9	Ácido mineral inorgânico, oxidante
M	Ácido nítrico 65 %	7697 -37 -2	Ácido mineral inorgânico, oxidante
N	Ácido nítrico 99 %	64 -19 -7	Ácido orgânico
O	Hidróxido de amônio 25 %	1336 -21 -6	Base orgânica
P	Peróxido de hidrogênio 30%	7722 -84 -1	Peróxido
S	Ácido fluorídrico 40%	7664 -39 -3	Ácido mineral inorgânico
T	Formaldeído 37%	50 -00 -0	Aldeído

EN 374-1:2016



U V W X Y Z

Através da proteção atingida contra os produtos químicos da tabela citada, a luva se enquadrará em:

- Tipo A – aprovada em nível 2 (30 minutos) em no mínimo seis produtos químicos;
- Tipo B – aprovada em nível 2 (30 minutos) em no mínimo três produtos químicos;
- Tipo C – aprovada em nível 1 (10 minutos) em no mínimo um dos produtos químicos.



HX007
Hand Sensinit



HX006
Hand Pro Nitril



HX010
Hand Látex Multiuso



HX011
Hand Nitrilo Full



HX026
Hand Látex Neoprene



HX027
Hand Látex Silver Amarela



HX028
Hand Látex Silver Azul



HX018
Hand Nitrilo Lona

HX029
Hand Látex Reforçado



HX030
Hand Látex Longaflex



HX031
Hand Nitril



HX032
Hand Nitril Longa



HX035
Hand PVC 26



HX036
Hand PVC 36



HX046
Hand PVC 46



HX056
Hand PVC 56



HX066
Hand PVC 66



HX040
Hand Nitrilo Malha

RISCO TÉRMICO

Norma EN 407 - Riscos Térmicos (calor)

A norma EN 407 é um padrão essencial para avaliar a eficácia das luvas em proteger contra agressões térmicas. Ela define seis parâmetros fundamentais, incluindo a resistência à propagação das chamas, ao calor de contato, ao calor convectivo, ao calor radiante, ao impacto de respingos de metal e à exposição a grandes quantidades de metal fundido. É importante notar que os testes são realizados para medir o desempenho das luvas, não para determinar níveis absolutos de proteção.

A - Resistência às chamas (de 1 a 4): Avalia por quanto tempo o material continua a queimar após a retirada da fonte de ignição.

B - Resistência ao calor de contato (de 1 a 4): Indica a temperatura até a qual o usuário não sentirá dor durante um período mínimo de 15 segundos.

C - Resistência ao calor convectivo (de 1 a 4): Mede por quanto tempo o material retarda a transferência de calor de uma chama.

D - Resistência ao calor radiante (de 1 a 4): Indica o tempo necessário para que a amostra atinja uma determinada temperatura.

E - Resistência a pequenas projeções de metal fundido (de 1 a 4): Avalia o tempo necessário para que a amostra atinja uma determinada temperatura.

F - Resistência a grandes projeções de metal fundido (de 1 a 4): Indica o tempo necessário para causar a deterioração de um material semelhante à pele colocado atrás da amostra.

EN 407:2004



ABCDEF

Comportamento ao fogo
Calor por contato
Calor convectivo
Calor radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes quantidades de metal fundido



HX001
Hand Tátil



HX002
Hand Vulcano



HX003
Hand Garra



HX005
Hand Flex Cut



HX009
Hand Master Cut



HX011
Hand Nitrilo Full



HX013
Hand Oil Cut



HX018
Hand Nitrilo Lona



HX019
Hand Poli Nitrilo



HX021
Hand Tricotada Branca



HX022
Hand Tricotada Preta



HX023
Hand Tricotada Mesclada



HX024
Hand Nitrilo Wave



HX025
Hand Grip Cut



HX026
Hand Látex Neoprene



HX029
Hand Látex Reforçado



HX030
Hand Látex Longaflex



HX031
Hand Nitril



HX032
Hand Nitril Longa



HX035
Hand PVC 26



HX036
Hand PVC 36



HX046
Hand PVC 46



HX056
Hand PVC 56



HX066
Hand PVC 66



HX038
Hand Vibrax



HX040
Hand Nitrilo Malha

RISCO BIOLÓGICO

Norma EN 374-5 - Riscos Biológicos

A norma EN 374-5 é aplicável a todas as luvas projetadas para oferecer proteção contra microrganismos e agentes biológicos. Esta norma estabelece requisitos para a resistência à penetração de bactérias e fungos, proporcionando uma barreira eficaz contra esses elementos nocivos. Os ensaios são realizados para avaliar o desempenho das luvas, garantindo a segurança do usuário em ambientes com riscos biológicos.

A - Resistência à penetração de microrganismos (de 1 a 4): Avalia a capacidade da luva de evitar a passagem de bactérias e fungos, proporcionando uma proteção eficaz para o usuário.

B - Impermeabilidade a líquidos (passou ou falhou): Indica se a luva é capaz de evitar a passagem de líquidos, prevenindo o contato com substâncias nocivas.

C - Resistência a micro-organismos sob pressão (passou ou falhou): Avalia a capacidade da luva de manter sua integridade mesmo sob pressão, garantindo uma proteção contínua.

D - Resistência a micro-organismos sob vácuo (passou ou falhou): Avalia a capacidade da luva de manter sua integridade em condições de vácuo, assegurando uma barreira eficaz contra microrganismos.

E - Resistência a penetração por sangue (passou ou falhou): Indica se a luva é capaz de evitar a passagem de sangue, proporcionando uma proteção adicional em situações de risco.

F - Resistência a penetração por fluidos corporais (passou ou falhou): Avalia a capacidade da luva de evitar a passagem de fluidos corporais, oferecendo uma proteção completa ao usuário.

EN 374-5:2016**HX011**

Hand Nitrilo Full

HX040

Hand Nitrilo Malha

RISCO DE VIBRAÇÃO

Norma EN ISO 10819:2013 - Risco de Vibração

A norma EN ISO 10819:2013 estabelece os requisitos mínimos para luvas de proteção contra vibrações mecânicas transmitidas às mãos em frequências entre 25 Hz e 1.250 Hz. Ela define métodos de ensaio para avaliar a atenuação da vibração e fornece diretrizes para a seleção adequada das luvas, visando proteger os trabalhadores contra os efeitos prejudiciais da exposição à vibração.


Essa norma é essencial para garantir a eficácia das luvas de proteção contra vibrações e, conseqüentemente, a segurança e saúde dos trabalhadores. Ao seguir os padrões estabelecidos pela EN ISO 10819:2013, as empresas podem mitigar os riscos associados à exposição prolongada à vibração, protegendo os trabalhadores contra lesões como a síndrome da mão branca e outras condições relacionadas à vibração.

Atenuação:

TRM = transmissibilidade de médias frequências (Espectro de Vibração M: 25 a 200 Hz) $\leq 0,90$
HAND VIBRAX: TRM = 0,764 (representa 23% de atenuação)

TRH = transmissibilidade altas frequências (Espectro de Vibração H: 200 a 1250 Hz) $\leq 0,60$
HAND VIBRAX: TRH = 0,581 (representa 41% de atenuação)

EN ISO 10819:2013



HX038
Hand Vibrax

HX001 HAND TÁTIL

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada com base em fibras sintéticas, com revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand Tátil” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN 388:2016, para riscos mecânicos e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo.

Indicado também para setores como construção civil, indústria metal mecânica, manutenção industrial, uso doméstico e outras.

EN 388:2016



3121X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

05 EEP
06 EP
07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
41628

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 240 pares.

HX002 HAND VULCANO

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento na palma, face palmar e ponta dos dedos em látex natural vulcanizado, apresentando acabamento rugoso antiderrapante. Seu dorso é ventilado, o punho possui inserções de fibras elásticas e é finalizado com acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand Vulcano” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2004 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. O equipamento é indicado para serviços gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos em atividades como montagem, manuseio de chapas de madeira e MDF, vergalhões, peças, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo.

Além disso, é indicado para setores como construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, indústria moveleira, uso doméstico, entre outros.

EN 388:2016



4142X

EN 407:2004



X212XX

Tamanhos:

08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
41666

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX003 HAND GARRA


Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, com revestimento antiderrapante na palma, face palmar e dedos em látex natural, com acabamento corrugado antiderrapante, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem e manutenção, atividades em canteiro de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil, coleta de resíduos sólidos, reciclagem, agricultura, manuseio de peças, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo. Indicado também para setores como construção civil, coleta de lixo, indústria cerâmica, manutenção industrial, indústria moveleira, uso doméstico, serviços gerais e outras.

EN 388:2016



2131X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
41627

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

HX005 HAND FLEX CUT

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, polietileno de alta densidade, com revestimento antiderrapante em poliuretano na palma, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand FLEX CUT” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2004 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços com materiais cortantes, como peças e chapas cortantes de metais, peças com rebarbas, vidros, cerâmica, montagem industrial, manuseio de chapas de madeira e MDF, manuseio de vergalhões, manuseio de peças e manutenção. Indicado também para setores como indústria metalmeccânica, automobilística, manutenção industrial, usinagem e outras.

EN 388:2016



4X44D

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

05 EEP
06 EP
07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Cinza



Número do C.A.
42254

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX006 HAND PRO NITRIL


Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, forro flocado de algodão, antiderrapante na palma da mão, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.

Indicação de Uso


A luva “Hand PRO NITRIL” da marca HANDEX, é indicada para atividades de Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, atividades de higienização, serviços gerais e pintura.

EN 388:2016



3'10'1X

EN 374-1:2016



AJKLOP

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
43035

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

HX007 HAND SENSINIT


Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, ambidestra, texturizada nas pontas dos dedos, não estéril, sem pó.

Indicação de Uso

A luva “HAND SENSINIT” da marca HANDEX é indicada para atividades de manuseio de produtos químicos, cosméticos, alimentícios e atividades de higienização.

EN 374-1:2016



KP



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul

- Embalagem: Box com 100 unidades, caixa master com 10 boxes

Número do C.A.
43585

HX008 HAND TRICOTADA PIGMENTADA

Descritivo Técnico


Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, punho com elastano.

Indicação de Uso

A luva “HAND TRICOTADA PIGMENTADA” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua utilização para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1131X

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Branco



Número do C.A.
43388

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares

HX009 HAND MASTER CUT

Descritivo Técnico

Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.


Indicação de Uso

A luva “Hand MASTER CUT” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua Utilização em Atividades de alta sensibilidade tátil e alta resistência a corte, Indústria Metal mecânica, Indústria automobilística, Construção civil e Mineração, Manutenção em geral.

EN 388:2016



3X42C

EN 407:2004



X1XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Cinza



Número do C.A.
43492

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

HX010 HAND LÁTEX MULTIUSO

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em látex natural, forro flocado de algodão, acabamento antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.

Indicação de Uso

A luva “HAND LATEX MULTIUSO” da marca HANDEX, é indicada para atividades de manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, atividades de higienização, e serviços gerais.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1000X

EN 374-1:2016



P



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Amarelo

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

Número do C.A.
43584

HX011 HAND NITRILO FULL


Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, com revestimento antiderrapante total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso


A luva “Hand NITRILO FULL” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos; norma EN ISO 374:2016 – Riscos Químicos – e norma EN ISO 374-5 – proteção contra micro-organismos (bactérias e fungos), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

EN 388:2016



3121B

EN 374-1:2016



AJKLOP

EN 407:2004



X2XXXX

EN 374-5:2016



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
49943

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX012 HAND GRIP

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada com fibras sintéticas e fios de algodão, revestimento antiderrapante de látex natural na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand GRIP” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua utilização na construção civil; carga e descarga de materiais; manutenção industrial; indústria metal-mecânica; agricultura; madeiras; indústria moveleira; indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



2142X



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul

Número do C.A.
44116

- Ensaio de Conformidade do Produto (E.C.P.): Laboratório IBTEC – Relatório Técnico EPI: 9953/20
- Normas Técnicas Aplicáveis: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018.
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX013 HAND OIL CUT

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada com fios de polietileno, elastano e fibra de vidro, com banho duplo de borracha nitrílica na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos, acabamento tipo areia, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.


Indicação de Uso

A luva "Hand Oil Cut" da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua utilização em atividades que necessitem de alta resistência a corte, indústria metal mecânica, automobilística, construção civil, mineração, manutenção em geral.

EN 388:2016



4X43D

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Preto com cinza



Número do C.A.
44524

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX014 HAND HELANCA

Descritivo Técnico

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com elastano.


Indicação de Uso

A luva “HAND HELANCA” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua indicado para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, madeiras, indústria moveleira, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1141X

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Branco



Número do C.A.
46381

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares.

HX015 HAND TÁTIL BRANCA

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada com base em fibras sintéticas, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.


Indicação de Uso

A luva “Hand Tátil Branca” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Conforme a norma EN 1149-2 obteve desempenho de $3,05 \times 10^6 \Omega$.

Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua utilização na montagem, inspeção e embalagem de pequenos componentes e expedição de mercadorias leves.

EN 388:2016



2121X



Tamanhos:

06 EP
07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Branco

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 240 pares.

Número do C.A.
44552

HX016 HAND BLACK TRICOTADA PIGMENTADA

Descritivo Técnico


Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, punho com elastano.

Indicação de Uso

A luva “HAND BLACK TRICOTADA PIGMENTADA” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua indicado para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1131X

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
46128

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares

HX017 HAND OIL CUT FULL

Descritivo Técnico

Luva de segurança, confeccionada em fios de polietileno de alta performance (HPPE), elastano e fibra de vidro, com revestimento total em borracha nitrílica e com revestimento antiderrapante duplo nitrílico na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos com acabamento tipo areia, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.


Indicação de Uso

A luva "HAND OIL CUT FULL" da marca HANDEX, está aprovada pela norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, pela norma EN ISO 374:2016 para Riscos Químicos e pela norma EN ISO 374-5 para proteção contra micro-organismos (bactérias e fungos).

Conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais e serviços gerais com risco de corte, montagem e manutenção com risco de corte, manutenção predial, no manuseio de peças secas ou levemente oleadas ou contaminadas por agentes químicos, com temperatura até nível de certificação, produtos automotivos, naval, metalúrgica, aeronáutica, indústria de vidros e bebidas, construção civil, estamparia, petroquímica, peças plásticas, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeira, metalmeccânico, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016




4343E

EN 374-1:2016



AJKLOP

EN 407:2004



X2XXXX

EN 374-5:2016



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Cinza, Azul e Preto



Número do C.A.
49945

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 120 pares.
Opção: embalagem encartelada 1 par.

HX018 HAND NITRILO LONA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em lona.

Indicação de Uso

A luva “Hand Nitrilo Lona” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e Riscos Químicos - pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de peças secas ou levemente oleadas ou contaminadas por agentes químicos, com temperatura até nível de certificação, produtos automotivos, construção civil, estamparia, peças plásticas, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeireira, metalmecânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016



4211B

EN 374-1:2016



AJKLP

EN 407:2004



02XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul



Número do C.A.
47068

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

HX019 HAND POLI NITRILO

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, com banho em borracha nitrílica na palma, face palmar e dorso dos dedos, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand POLI NITRILO” da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Não utilizar para proteção de riscos químicos. É indicada para atividades de Manuseio de peças úmidas ou oleosas, coletes de resíduos, reciclagem, jardinagem, construção civil e manutenção em geral.

EN 388:2016



3121X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Cinza



Número do C.A.
46615

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 120 pares

HX020 HAND GRIP COMFORT

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, com banho em látex natural na palma, face palmar e dorso dos dedos, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “HAND GRIP COMFORT” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração) e sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de produtos automotivos, construção civil, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeira, metalmeccânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016



2131X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

05 EEP
06 EP
07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Cinza e Azul



Número do C.A.
46616

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

HX021 HAND TRICOTADA BRANCA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “HAND TRICOTADA BRANCA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua indicado para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1240X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Branco



Número do C.A.
46649

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares.

HX022 HAND TRICOTADA PRETA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “HAND TRICOTADA PRETA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua indicado para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1140X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
46650

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares.

HX023 HAND TRICOTADA MESCLADA

Descritivo Técnico


Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elastano.

Indicação de Uso

A luva "HAND TRICOTADA MESCLADA da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN388, para riscos de agentes mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e sob a norma EN 407 - Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.. Não utilizar para proteção de riscos químicos.

É indicada sua indicado para utilização em: construção civil, carga e descarga de materiais, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, agricultura, indústria cerâmica e de tijolos.

EN 388:2016



1241X

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Preto com branco



Número do C.A.
46651

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares.

HX024 HAND NITRILO WAVE

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, com banho em borracha nitrílica na palma, face palmar e dorso dos dedos, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand NITRILO WAVE” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração) e sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

É indicada para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de produtos automotivos, construção civil, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeireira, metalmecânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016



4121A

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

06 EP
07 P
08 M
09 G
10 EG
11 EEG

Cores e variações:



Azul com preto



Número do C.A.
46692

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 120 pares.

HX025 HAND GRIP CUT

Descritivo Técnico


Luva de segurança, confeccionada em fios de polietileno de alta performance (HPPE), elastano e fibra de vidro, com revestimento antiderrapante em látex natural na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “Hand GRIP CUT” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração) e sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de produtos automotivos, construção civil, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeira, metal-mecânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016



3X43C

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Cinza com Azul



Número do C.A.
46857

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 120 pares.

HX026 HAND LÁTEX NEOPRENE

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em látex natural e policloropreno, com forro flocado de algodão.


Indicação de Uso

A luva “Hand LÁTEX NEOPRENE” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e mecânicos. Em processamento, manipulação e transporte de produtos químicos e agroquímicos, desgorduramento, pintura, limpeza e manutenção. Utilizada nos setores operacionais de indústrias automotivas, manutenção predial, construção civil, estamperia, manutenção mecânica, serviços de montagem, alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pescas e bovinos), higiene e limpeza, serviços de saneamento básico, médico-hospitalar, metalmecânica, agrícolas, mineração, naval, uso doméstico e outras.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1120X

EN 374-1:2016



KLMNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul com amarelo



Número do C.A.
46919

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

HX027 HAND LÁTEX SILVER AMARELA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com revestimento interno em verniz silver, e com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand Látex Silver Amarela”, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração) e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1110X

EN 374-1:2016



KLMOPT



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Amarelo

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

Número do C.A.
47061

HX028 HAND LÁTEX SILVER AZUL

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com revestimento interno em verniz silver, e com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand Látex Silver Azul”, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração) e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1110X

EN 374-1:2016



KLMOPT



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

Número do C.A.
47063

HX029 HAND LÁTEX REFORÇADO

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão.


Indicação de Uso

A luva “Hand LÁTEX REFORÇADO” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e mecânicos. Em processamento, manipulação e transporte de produtos químicos e agroquímicos, desgorduramento, pintura, limpeza e manutenção. Utilizada nos setores operacionais de indústrias automotivas, manutenção predial, construção civil, estamparia, manutenção mecânica, serviços de montagem, alimentícias, frigorífica, higiene e limpeza, serviços de saneamento básico, higiene e limpeza médico-hospitalar, metalmeccânica, agrícolas, mineração, naval, uso doméstico e outras.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1120X

EN 374-1:2016



BJKLMNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Laranja



Número do C.A.
48112

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

HX030 HAND LÁTEX LONGAFLEX

Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com acabamento antiderrapante texturizado na face palmar, face e ponta dos dedos, com detalhes ranhurados no punho.


Indicação de Uso

A luva “Hand LÁTEX LONGAFLEX” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos, térmicos e mecânicos, em serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA), indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios referente a reutilizáveis (centrais de materiais), construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, uso doméstico e outras.


Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

EN 388:2016



1110X

EN 374-1:2016



AKLMNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Natural



Número do C.A.
48645

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

HX031 HAND NITRIL

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, texturizada, com acabamento antiderrapante na face palmar, face e pontas dos dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand NITRIL” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374-1:2016, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais, protegendo o trabalhador para manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos, gorduras, e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, alimentício, metalmecânico, automobilístico, petroquímicos, serviços de galvanoplastia e saneamento básico, construção civil, manutenção industrial, e outros. Pode ser utilizada sobrepondo luvas resistentes a corte ou térmicas para uma proteção impermeável.

EN 388:2016



3101X

EN 374-1:2016



JKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
48761

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares.

HX032 HAND NITRIL LONGA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, texturizada, com acabamento antiderrapante na face palmar, face e pontas dos dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand NITRIL LONGA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais, manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, alimentício, possibilidade de utilizar o produto sobrepondo luvas resistentes a corte ou térmicas para uma proteção impermeável, metalmecânico, automobilístico, petroquímicos, serviços de galvanoplastia e saneamento básico(ETE/ETA), construção civil, manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016



4101X

EN 374-1:2016



AFJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
48702

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 72 pares.

HX033 HAND HELANCA PIGMENTADA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, com revestimento antiderrapante em pigmentos de PVC (policloreto de vinila) na palma, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “HAND HELANCA PIGMENTADA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2004 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem e manutenção, atividades em canteiro de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil, agroindústria, expedição de mercadorias. Indicado para setores como metal mecânica, automobilístico, moveleiro, construção civil, logística, transportadoras, manutenção industrial, serviços gerais e outros.

EN 388:2016



1142A

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
Único

Cores e variações:



Cinza com azul



Número do C.A.
49082

- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares.

HX034 HAND SOLDA

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em couro, com reforço em couro na palma e entre os dedos indicador e polegar, forrada com tecido de fibras naturais e espuma na palma, dedos e no dorso, forrada com tecido de fibras naturais e sintéticas no punho, costurada com linha de aramida.

Indicação de Uso

A luva “Hand SOLDA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e para Riscos Térmicos sob a norma EN 407:2020, e EN 12447:2001, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem e manutenção em operações de solda. Indicado para setores como construção civil, manutenção industrial, indústria naval, automobilística, metalmecânica, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e outras.

EN 388:2016



4144A

EN 407:2020



433244

EN 12447:2001



TIPO A

Tamanhos:

08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul com marrom



Número do C.A.
49283

- Embalagem: Pacote de 06 pares ou 12 unidades, Caixa com 36 pares ou 72 unidades.

HX035 HAND PVC 26

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão, com revestimento total em policloreto de vinila(PVC), com acabamento antiderrapante na palma, face palmar, dorso e dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand PVC” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, como no manuseio de produtos químicos, manuseio de peças abrasivas com presença de resíduos, atividade de coleta seletiva, mineração, serviços de galvanoplastia, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, petroquímicos, mineração, construção civil, metalmecânico, saneamento básico(ETE/ETA), manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016



3121X

EN 374-1:2016



AJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



HANDEX
HAND PVC 26

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 36 pares.

Número do C.A.
49465

HX036 HAND PVC 36

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão, com revestimento total em policloreto de vinila(PVC), com acabamento antiderrapante na palma, face palmar, dorso e dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand PVC” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, como no manuseio de produtos químicos, manuseio de peças abrasivas com presença de resíduos, atividade de coleta seletiva, mineração, serviços de galvanoplastia, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, petroquímicos, mineração, construção civil, metalmecânico, saneamento básico(ETE/ETA), manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016




3121X

EN 374-1:2016



AJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
49465

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 36 pares.

HX046 HAND PVC 46

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão, com revestimento total em policloreto de vinila(PVC), com acabamento antiderrapante na palma, face palmar, dorso e dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand PVC” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, como no manuseio de produtos químicos, manuseio de peças abrasivas com presença de resíduos, atividade de coleta seletiva, mineração, serviços de galvanoplastia, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, petroquímicos, mineração, construção civil, metalmecânico, saneamento básico(ETE/ETA), manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016



3121X

EN 374-1:2016



AJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:

09 G
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
49465

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 36 pares.

HX056 HAND PVC 56

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão, com revestimento total em policloreto de vinila(PVC), com acabamento antiderrapante na palma, face palmar, dorso e dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand PVC” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, como no manuseio de produtos químicos, manuseio de peças abrasivas com presença de resíduos, atividade de coleta seletiva, mineração, serviços de galvanoplastia, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, petroquímicos, mineração, construção civil, metalmecânico, saneamento básico(ETE/ETA), manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016



3121X

EN 374-1:2016



AJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
10 EG

Cores e variações:



Verde



Número do C.A.
49465

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 36 pares.

HX066 HAND PVC 66

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão, com revestimento total em policloreto de vinila(PVC), com acabamento antiderrapante na palma, face palmar, dorso e dedos.

Indicação de Uso

A luva “Hand PVC” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e sob a norma EN ISO 374 – Riscos Químicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, como no manuseio de produtos químicos, manuseio de peças abrasivas com presença de resíduos, atividade de coleta seletiva, mineração, serviços de galvanoplastia, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza e higienização, indicado para uso em indústrias do segmento químico, petroquímicos, mineração, construção civil, metalmecânico, saneamento básico(ETE/ETA), manutenção industrial, e outros.

EN 388:2016




3121X

EN 374-1:2016



AJKLNOPT

EN 407:2004



X2XXXX

Tamanhos:
10 EG

Cores e variações:



Verde



- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 36 pares.

Número do C.A.
49465

HX038 HAND VIBRAX

Descritivo Técnico


Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestida em borracha com propriedades de absorção de vibrações na palma, face palmar e ponta dos dedos, com acabamento antiderrapante, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Indicação de Uso

A luva “HAND VIBRAX” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), Riscos Térmicos – sob a norma EN 407:2020 e proteção para transmissão de vibração conforme EN ISO 10819:2013. Conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas, como britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas, martetele rompedor, compactador de solo, chave de impacto pneumática, desincrustrador pneumático entre outras atividades com exposição do usuário a vibrações nas palmas das mãos, com temperatura até nível de certificação. Utilização em setores como manutenção, setores operacionais de indústria e serviços automotivos, aeronáutica, construção civil, manutenção mecânica, serviços de montagem, metalmeccânico, mineração e industrial em geral.

EN 388:2016



4243C

EN ISO 10819:2013



EN 407:2004



X211XX

Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Preto



Número do C.A.
50250

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

HX040 HAND NITRILO MALHA


Descritivo Técnico

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em malha.

Indicação de Uso


A luva “Hand NITRILO MALHA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos; norma EN ISO 374:2016 – Riscos Químicos – e norma EN ISO 374-5:2016 – proteção contra micro-organismos (bactérias e fungos), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

EN 388:2016




4111B

EN 374-1:2016



AFJKLOP

EN 407:2020



X2XXXX

EN 374-5:2016



Tamanhos:

07 P
08 M
09 G
10 EG

Cores e variações:



Azul



Número do C.A.
49892

- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.

[Capa](#)

[Índice](#)

[Riscos](#)

[Luvas](#)

[Coletes](#)

[Contato](#)

COLETES REFLETIVOS



HANDEX

HX506 e HX508 - COLETE REFLETIVO SEM BOLSO

Descritivo Técnico

Colete de segurança de alta visibilidade, confeccionada 100% em tecido sintético de poliéster fluorescente, com fechamento frontal em zíper, sem bolsos. Possui faixas refletivas verticais na área do tórax e faixas refletivas em formato X nas costas.

Indicação de Uso

- Atividades em área de tráfego de veículos;
- Condições climáticas adversas tais como chuva, neblina;
- Ambientes com baixa luminosidade, alta concentração de poeira ou fumaça;
- Indicado para: Proporcionar visibilidade ao usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.



- Tamanhos: 8 (M) 9 (G) 10 (XG) 11 (XXG)
- Embalagem: Pacote com 01 unidade – Caixa com 100 unidades
- Cor: Laranja ou Amarelo



ABNT NBR 15.292: 2005 Classe 2

HX516 e HX518 - COLETE REFLETIVO 1 BOLSO

Descritivo Técnico

Colete de segurança de alta visibilidade, confeccionada 100% em tecido sintético de poliéster fluorescente, com fechamento frontal em zíper, 01 bolso na parte frontal. Possui faixas refletivas verticais na área do tórax e faixas refletivas em formato X nas costas.

Indicação de Uso

- Atividades em área de tráfego de veículos;
- Condições climáticas adversas tais como chuva, neblina;
- Ambientes com baixa luminosidade, alta concentração de poeira ou fumaça;
- Indicado para: Proporcionar visibilidade ao usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.



- Tamanhos: 8 (M) 9 (G) 10 (XG) 11 (XXG)
- Embalagem: Pacote com 01 unidade – Caixa com 100 unidades
- Cor: Laranja ou Amarelo



ABNT NBR 15.292: 2005 Classe 2

HX546 e HX548 - COLETE REFLETIVO 4 BOLSOS

Descritivo Técnico

Colete de segurança de alta visibilidade, confeccionada 100% em tecido sintético de poliéster fluorescente, com fechamento frontal em zíper, 04 bolsos na parte frontal. Possui faixas refletivas verticais na área do tórax e faixas refletivas em formato X nas costas.

Indicação de Uso

- Atividades em área de tráfego de veículos;
- Condições climáticas adversas tais como chuva, neblina;
- Ambientes com baixa luminosidade, alta concentração de poeira ou fumaça;
- Indicado para: Proporcionar visibilidade ao usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.



- Tamanhos: 8 (M) 9 (G) 10 (XG) 11 (XXG)
- Embalagem: Pacote com 01 unidade – Caixa com 100 unidades
- Cor: Laranja ou Amarelo



ABNT NBR 15.292: 2005 Classe 2

HX596 e HX598 - COLETE REFLETIVO SEM BOLSO TELADO

Descritivo Técnico

Colete de segurança de alta visibilidade, confeccionada 100% em tecido telado sintético de poliéster, com fechamento em velcro na parte frontal, sem bolsos. Possui faixas refletivas verticais na área do tórax e faixas refletivas em formato X nas costas.

Indicação de Uso

- Atividades em área de tráfego de veículos;
- Condições climáticas adversas tais como chuva, neblina;
- Ambientes com baixa luminosidade, alta concentração de poeira ou fumaça;
- Indicado para: Proporcionar visibilidade ao usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.



- Tamanhos: 8 (M) 9 (G) 10 (XG) 11 (XXG)
- Embalagem: Pacote com 01 unidade – Caixa com 100 unidades
- Cor: Laranja ou Amarelo



ABNT NBR 15.292: 2005 Classe 2

Escolher a Handex
é ter a certeza
de contar com uma
empresa confiável!

handex.com.br



Escaneie
o código
e acesse
nosso
website.

Toda a nossa operação é
a **pronta-entrega**, visando
sempre agilidade e eficiência
na entrega de equipamentos
de proteção individual.

HANDEX

Escritório Central

Rua Ébano Pereira, 60, 10º Andar
Centro, Curitiba / PR 80410-240
Tel (41) 3010-7144
contato@handex.com.br