

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes

INOVAR PARA
CONSTRUIR
QUALIDADE E
CONFIANÇA

LINHA DE
PRODUTOS
2025



Aponte sua câmera para o QR CODE
e tenha acesso ao folder em PDF.



REBOTEC IMPERMEABILIZANTE

DE BASE CIMENTÍCIA QUE TORNA CIMENTO, ARGAMASSA
E REJUNTE IMPERMEÁVEIS

Disponível
em embalagens
de 2, 4, 10, 20 e 225 kg.



Nanotecnologia



Hidrofugante



Ecologicamente
Correto



Não é Tóxico



Evita Mofo

INDICAÇÕES DE USO

Vigas, baldrame, assentamento de alvenaria, argamassas de revestimento em pisos e paredes, rebocos, lajes, paredes de encosta, estruturas enterradas (caixas d'água, reservatórios e piscinas), concretos usinados, protendidos e armados impermeáveis.

DOSAGEM:

8% de REBOTEC em relação à massa de cimento, ou seja, 4 kg de REBOTEC para cada saco de 50 kg de cimento.

OBS: Caso haja necessidade de uso de aditivos platificantes, consultar a equipe técnica da Rebotec Brasil.

MODO DE PREPARO:



Na Betoneira



Adicione
o Cimento



Adicione
o Rebotec



Adicione os
Agregados



Adicione Água



Misture por 5 min.
até que a Mistura
Fique Homogênea



Faça o Concreto,
Contrapiso ou Reboco
Normalmente

PARA ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS:

Utilize 4 kg de Rebotec para cada 50 kg de cimento.

Para outras aplicações, consulte o rótulo.

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

REBOTEC CONCRETO

AGREGADO HIDROFUGANTE ESPECIAL

O REBOTEC CONCRETO é um agregado hidrofugante desenvolvido especialmente para adição ao traço do concreto no momento de sua produção.



Disponível em
embalagens de
10 e 225 kg.



Nanotecnologia



Hidrofugante



Ecologicamente
Correto



Não é Tóxico



Evita Mofo

Para 1 metro cúbico de concreto fck 25 MPa: Utilizar 12 Kg de REBOTEC CONCRETO

Para 1 metro cúbico de concreto fck 30 MPa: Utilizar 14 Kg de REBOTEC CONCRETO

Para 1 metro cúbico de concreto fck 40 MPa: Utilizar 16 Kg de REBOTEC CONCRETO

Para 1 metro cúbico de concreto fck 50 MPa: Utilizar 18 Kg de REBOTEC CONCRETO

INDICAÇÕES DE USO:

Vigas, baldrames, concretos usinados no local, protendidos, armados e projetados.

VANTAGENS:

- Torna-se parte integrante do concreto, resultando em uma estrutura resistente e durável;
- Permite que o concreto respire;
- Não é tóxico (ABNT NBR 12170:2007: Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade de água após o contato);
- Melhor custo/benefício;
- Flexibiliza o planejamento da obra;
- Melhora a durabilidade do concreto;
- Zero VOCs – O produto em pó contém zero compostos orgânicos voláteis e são seguros para uso tanto ao ar livre como em espaços internos confinados.

DOSAGEM:

4% de REBOTEC CONCRETO em relação à massa de cimento, ou seja, 2 kg de REBOTEC CONCRETO para cada saco de 50 kg de cimento.

OBS: Caso haja necessidade de uso de aditivos platificantes, consultar a equipe técnica da Rebotec Brasil.

VALIDADE:

24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

PROTEÇÃO REPARATEC

MASSA PRONTA CONTRA INFILTRAÇÃO

Argamassa da Rebotec perfeita para eliminar de vez os problemas de infiltração em rodapés e rebocos. Possui em sua formulação matérias-primas especiais que proporcionam boa trabalhabilidade e excelente retenção de água, que resultam em um revestimento impermeável e resistente.

Disponível em
embalagens
de 20 e 250 kg.



VALIDADE:

24 meses a partir
da data de fabricação.



Nanotecnologia



Hidrofugante



Áreas Internas
e Externas



Reboco



Excelente
Rendimento



Fácil
Aplicação



Massa
Macia



Reparo
de Rodapé



Assentamento
de Tijolo

RENDIMENTO EMBALAGEM 20 kg:

Para revestimentos: aproximadamente 1,3 m² por cm de espessura.

Para reparos em rodapé: aproximadamente 1,8 metros lineares para degola de 6 cm de altura.

REPARO MASSA RÁPIDA



Secagem Rápida
em até 30 min.

PARA REPAROS EM ALVENARIA

INDICADA PARA:

- Pequenos reparos;
- Conserto de quinas;
- Rachaduras;
- Tamponamento de buracos;
- Fixação de objetos leves através de chumbamento.

Disponível em
embalagem de
500 g.



1



Adicione 25 ml de água para cada 50g de massa rápida e misture até conseguir uma massa homogênea e fluida. Adicione mais água caso necessário.

2



Após a mistura, aplique imediatamente (para não secar no recipiente), utilizando espátula ou desempenadeira de aço.

3



Aguarde 30 minutos para a cura total em condições normais. Após o tempo de cura faça a pintura do modo que desejar.

DICA:

Prepare somente a quantidade que for utilizar. Após a mistura você tem até 10 minutos para aplicar no local desejado. Aguarde 30 minutos para aplicar o acabamento de sua preferência.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

ARGAMASSAS AC-1, AC-2 e AC-3

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL DE TECNOLOGIA EXCLUSIVA



Disponível em embalagem de 20 kg.



As Argamassas AC-1, AC-2 e AC-3 contam com tecnologia Rebotec em sua formulação, apresentando resistência à água, evitando eflorescências.

ARGAMASSA AC-1

Indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensões de até 45x45 cm, com absorção de água superior à 3%, em áreas internas.

Rendimento: de 4 a 6 kg/m², conforme tamanho da cerâmica e desempenho do substrato.

ARGAMASSA AC-2

Indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em ambientes internos e externos, com tamanho de cerâmica de até 80 x 80 cm em pisos de áreas internas e externas, sujeitos à ação do vento, chuva, vibrações, pequenas deformações e variações térmicas. Assentamento em fachadas com revestimento de até 20x20 cm.

Rendimento:

- Em superfícies planas e peças de formatos até 30x30 cm, o consumo é de 4 a 5 kg/m² utilizando-se desempenadeiras com dentes de 6 mm;
- Em superfícies irregulares ou peças maiores que 30x30 cm, o consumo é de 5 kg/m² utilizando-se desempenadeira com dentes de 10 mm e 10 kg/m² com dupla camada.

ARGAMASSA AC-3

Indicada para uso interno e externo em pisos e paredes de revestimento com placas cerâmicas e porcelanatos de até 120 x 120 cm. Áreas de grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais, estações rodoviárias, shoppings e lojas. Aceita aplicação piso sobre piso.

Rendimento:

- Em superfícies planas e peças de formatos até 30x30 cm, o consumo é de 4 a 5 kg/m² utilizando-se desempenadeiras com dentes de 6 mm;
- Em superfícies irregulares ou peças maiores que 30x30 cm, o consumo é de 5 kg/m² utilizando-se desempenadeira com dentes de 10 mm e 10 kg/m² com dupla camada.

VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação.

ARGAMASSA SUPERLEVE

ARGAMASSA DE ALTO RENDIMENTO

A ARGAMASSA SUPERLEVE IMPERMEÁVEL REBOTEC é uma argamassa de alto desempenho, com excelente aderência, indicada para uso interno e externo em pisos e paredes de revestimento com absorção de água menor que 3%, porcelanato ou grês. A SUPERLEVE tem metade do peso da argamassa comum com o mesmo rendimento, tornando-se uma aliada perfeita para a obra.



Disponível em
embalagem
de 10 kg.



Super Leve



Nanotecnologia



Hidrofugante



Semi-flexível



Massa Macia



Utilize Dupla Colagem



Para Pisos e Paredes



Áreas Internas e Externas



Rende o dobro



Fácil Aplicação



Excelente Aderência

INDICADO PARA:

- Porcelanatos, grês, cerâmicas, pastilhas de porcelana, placas de pedras naturais (arenitos, quartzitos, Miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia) com espessura de até 3 cm, mármore e granitos calibrados com espessura de até 2 cm;
- Áreas internas e externas;
- Peças de porcelanato e cerâmicas com tamanho máximo de 170 cm x 170 cm (ambiente interno) e 150 cm x 150 cm (ambiente externo);
- Sobreposição (piso sobre piso) tamanho máximo de 120 cm x 120 cm (ambiente interno e externo);
- Fachadas de até 20 andares (60 m de altura) com revestimentos de até 60 cm x 60 cm (o projeto de fachadas deve seguir a norma NBR 13.755);
- Indicado para saunas, sejam úmidas ou secas; piscinas aquecidas ou não.

RENDIMENTO:

A quantidade de argamassa e sua espessura variam de acordo com as irregularidades da base e do empeno das peças a serem assentadas. Em superfícies irregulares ou peças de formatos de 50x50 cm, o consumo é de aproximadamente de 2,4 Kg/m² utilizando desempenadeira com dentes de 10 mm e aproximadamente 4,8 Kg/m² com dupla camada.

VANTAGENS:

- Fórmula leve, macia e com tecnologia Rebotec em sua formulação, proporcionam mais conforto para carregar, misturar e aplicar a argamassa;
- Alta resistência de aderência em substratos de base cimentícia;
- Alta flexibilidade;
- Resistente a altas temperaturas;
- Resistente à água, evitando eflorescências;
- Áreas de alto tráfego;
- Alto rendimento, uma embalagem de 10 kg resulta no mesmo rendimento comparada à embalagem de 20 kg de argamassa tradicional;
- Economia no frete.

VALIDADE:

18 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ADITIVO VEDA REBOCO

IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA DE REBOCO E ASSENTAMENTO

Disponível em
embalagens de
1 e 5 L.



Nanotecnologia



Hidrofugante



Evita Mofo



Excelente
Rendimento



Ecologicamente
Correto



Não é Tóxico



Fácil Aplicação



Pode Substituir
o Uso da Cal



CARACTERÍSTICAS:

O VEDA REBOCO REBOTEC é um aditivo impermeabilizante para argamassa de reboco de pega normal e assentamento de tijolos, prevenindo trincas e fissuras. Apresenta baixo consumo e propriedade de produzir argamassas com excelente trabalhabilidade, pois dispensa o uso da cal e de outros aditivos.

TRAÇO SUGERIDO PELA FÁBRICA
Assentamento e reboco para paredes internas
e externas (apenas reboco simples)

TRAÇO	CIMENTO	AREIA	VEDA REBOCO
1:3	1 balde	3 baldes	120 ml
1:4	1 balde	4 baldes	160 ml

1 balde de
18 L = 25 Kg
de cimento

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

PROTEÇÃO REBOTEC LÍQUIDO

NOVA
FÓRMULA

HIDRORREPELENTE LÍQUIDO PARA PROTEGER PAREDES, FACHADAS E TELHAS



Nanotecnologia



Hidrofugante



Evita Mofo



Excelente
Rendimento



Fácil Aplicação

Disponível em
embalagens
de 1 e 5 L.



RENDIMENTO: 2 DEMÃOS

O rendimento varia de acordo com
a porosidade do substrato.

VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

SUPERFÍCIE	m²/L
Grande e média porosidade	8
Baixa porosidade	14

PROTEÇÃO VEDA LAJE/BOX



Basta
Misturar Água

LANÇAMENTO

IMPERMEABILIZANTE DE BASE CIMENTÍCIA PARA APLICAÇÃO
EM LAJE EXPOSTA DE PEQUENO PORTE E BOX DE BANHEIRO

Disponível em
embalagens
de 5 e 15 kg.



VALIDADE:

24 meses a partir
da data de fabricação.



Nanotecnologia



Hidrofugante



Ecologicamente
Correto



Não é Tóxico



Evita Mofo

PREPARO

Descompacte o pó e adicione água (9 litros p/ o balde de 15 Kg, ou 3 litros p/ o balde de 5 Kg). A mistura deve ser feita exclusivamente com um batedor mecânico. Mexa até a mistura ficar homogênea e sem grumos. Verifique se todo o pó foi dissolvido. Após misturado, cubra o balde com um pano e deixe descansar por 15 minutos para que saia todo o ar incorporado. Após a mistura descansar, mexa com uma espátula ou similar. Para obter 100% de resistência e durabilidade, no preparo do VEDA LAJE/BOX, não adicione água fora das proporções técnicas exigidas.

APLICAÇÃO

1) Umedecer com água a superfície antes da aplicação, tomando cuidado para não saturar a mesma; 2) O VEDA LAJE/BOX poderá ser aplicado com uma vassoura de nylon ou com uma trincha/broxa; 3) Não aplicar VEDA LAJE/BOX na superfície com temperatura acima de 25°C. Recomenda-se aplicar o VEDA LAJE/BOX no período da manhã; 4) Recomenda-se a aplicação do VEDA LAJE/BOX em 1 (uma) demão; 5) Não recomendamos o uso do sistema de espelho d'água. Apenas molhe periodicamente e cubra com uma lona ou tecidos para manter a umidade por mais tempo.

EM LAJES

6) Em entradas e saídas de água, utilizar elemento flexível (PU); 7) O produto precisa ter cura úmida por dois dias, mantendo com aspecto úmido sem deixar que seque completamente durante esse período. A cura úmida se inicia tão logo a aplicação comece a secar; 8) O VEDA LAJE/BOX não é aconselhável para superfícies com trânsito intenso de pessoas e afins.

EM BOX DE BANHEIRO

9) Em entradas e saídas de água, utilizar elemento flexível (PU); 10) O produto VEDA LAJE/BOX pode ser aplicado após 7 dias de cura do reboco; 11) Após a aplicação em box de banheiro não é necessária a cura úmida; 12) Aguarde 24 horas de secagem do VEDA LAJE/BOX após a aplicação; 13) Recomenda-se aplicação da argamassa colante impermeável da Rebotec para o assentamento da cerâmica; 14) Para atingir um resultado satisfatório, certifique-se de que todas as etapas sejam seguidas corretamente.

RENDIMENTO:

- * Balde de 15 kg, rendimento aproximado de 25 a 35 m²;
- * Balde de 5 kg, rendimento aproximado de 8 a 11 m².

MAIOR ADERÊNCIA | MELHOR COBERTURA | MAIOR RESISTÊNCIA

SELANTE PU 40 & PU CONSTRUÇÃO



SELANTES FLEXÍVEIS À BASE DE POLIURETANO

Disponíveis nas cores cinza e branca e em embalagens de 400 g.



PU40

Indicado para preenchimento de juntas de movimentação horizontais e verticais. Possui resistência aos intempéries ambientais, inclusive contra o amarelecimento das juntas aplicadas.

PU CONSTRUÇÃO

Usado na construção civil para juntas de dilatação em geral, pré-moldados, esquadrias, ar-condicionado, rufas, pisos industriais, fachadas. Possui excelente acabamento para aplicações industriais, cabines de pintura, containers, painéis e carrocerias.



1º Passo



2º Passo



3º Passo



Maior Resistência



Armazenar Entre 10 e 25°C



Não Inflamável



Isento de Solventes

CUIDADOS:

Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado e evitar a inalação. No caso de inalação excessiva, remover a vítima para local ventilado. No caso de ingestão não provocar vômito e procurar ajuda médica.

VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação.

PROTEÇÃO TELA DE POLIÉSTER

PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

A Tela de Poliéster Rebotec é constituída de fios 100% poliéster. É utilizada como estruturante para materiais de impermeabilização, flexíveis e rígidos, proporcionando a formação de membrana e aumento da resistência à tração.

VALIDADE:

36 meses a partir da data de fabricação.

DESCRIÇÃO:


- Rolo de 1,05 x 50 m;
- Rolo de 0,21 x 35 m para Rodapé;
- Veda Ralo - 102 mm (4 polegadas) para vedação de ralos.

IDEAL PARA APLICAÇÃO EM:

- Impermeabilização moldada no local, quando necessário;
- Reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- Tratamento de fissuras e trincas.

DIFERENCIAIS:

- Se adapta melhor na meia cana, por ser um produto sem resina;
- Possui maior resistência, devido à abertura de malha (1mm x 1mm).



PROTEÇÃO REBOTECFLEX



CIMENTO FLEXÍVEL / MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA



Disponível nas versões
Laje, Banheiro e Parede e
Piscina e Tanque.
Embalagens de 4 e 20 kg.



Impermeabilização
sem Trincas



Acabamento
Perfeito



Nivelamento
Fácil



Bicomponente
100% Impermeável



Suporta até
80 m* de
Coluna D'água



Ideal para
Impermeabilização
de Lajes



Flexibilidade e
Durabilidade
para Áreas
Molhadas



Resistente
às Pressões
Negativas
e Positivas

INDICAÇÃO:

Impermeabiliza, corrige e previne microfissuras. Ideal para assentamento em revestimentos e áreas de contato constante com a umidade, além de extremamente eficaz em arremates de ralos e tubos em PVC e metal. Aceita a aplicação direta de pinturas, texturas e revestimentos diversos.

APLICAÇÃO:

Aplicar uma demão com o auxílio de um pincel, rolo, vassoura de cerdas macias, broxa ou trincha. Aguardar a secagem (de quatro a seis horas) e aplicar uma segunda demão em sentido cruzado. Misturar, constantemente, o produto restante no balde. Em locais que tendem a ter mais movimentação, aplicar de três a quatro demãos do produto. Aguardar sete dias de cura para teste de estanqueidade. Para ralos, juntas de concretagem, fundos de reservatório, tubulações e rodapés, áreas sujeitas a movimentação, com trincas ou fissuras, colocar a Fita Telada Álcali Resistente entre a primeira e a segunda demão.

BENEFÍCIOS:

Fácil aplicação e nivelamento. Sem elementos tóxicos.

Não contamina a água potável.

Suporta até 80m de coluna d'água. Resistente às pressões + e - .

VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

RENDIMENTO	BALDE 4 kg	BALDE 20 kg
1 kg/m ² (2 demãos)	~ 4 m ²	~ 20 m ²
1,33 kg/m ² (3 demãos)	~ 3 m ²	~ 15 m ²
2 kg/m ² (4 demãos)	~ 2 m ²	~ 10 m ²

TINTA MINERAL

MICRO REVESTIMENTO MINERAL IMPERMEÁVEL



Rende o Dobro

Hidrofugante

Ecologicamente Correto

Não é Tóxico

Zero VOC

Incombustível

Acabamento fosco

Áreas Internas e Externas

Sem Cheiro

Fácil Aplicação

Evita Mofo e Limos

Respirável

CORES: Cinza, Cinza Claro, Palha, Gelo e Branca

É um produto 100% mineral com qualidade premium. Sua formulação avançada proporciona um acabamento resistente e durável que repele a água, colore, preserva e permite que as paredes “respirem” evitando o acúmulo de vapor de umidade no interior do substrato, resultando em um micro revestimento resistente ao descascamento, embolhamento e desbotamento. Um produto prático e funcional que proporciona aconchego e um acabamento fosco e moderno ao seu ambiente que resistirá ao passar do tempo.

CONSUMO:

Balde de 2 kg: 28 a 40 m² / demão e balde de 10 kg: 142 a 200 m² / demão
(*dependendo da absorção e do grau de porosidade da superfície)

Prepare o produto no próprio recipiente. A proporção água:pó é de 1:1 em peso. Adicione 2 L de água potável para o balde de 2 kg e 10 L para o balde de 10 kg, e misture o componente líquido (100 ou 500 mL) na água. Após, adicionar lentamente os 2 kg ou 10 kg do revestimento mineral em pó aos poucos, misturando com a ajuda de um misturador mecânico até obter uma consistência homogênea e sem grumos. *A quantidade de água pode variar 10% para mais ou para menos.

VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação.

REJUNTE IMPERMEÁVEL



FÓRMULA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO DO PISO.

O REJUNTE cimentício com tecnologia Rebotec foi especialmente desenvolvido para o rejuntamento de porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e cerâmicas retificadas com juntas de 1 a 5 mm. É um produto flexível e de perfeito acabamento que não contém areia em sua composição indicado para áreas internas e externas.

CORES: Grafite, Cinza, Cinza Claro, Palha e Gelo.

Nanotecnologia

Hidrofugante

Áreas Internas e Externas

Para Pisos e Paredes

Fachadas, saunas

Não contém areia

Alto e baixo tráfego

Porcelanato, cerâmicas e pedras naturais

Juntas de 1mm a 5mm

ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA EMBALAGEM DE 2 Kg								
TAMANHO DA PEÇA (cm)	ESPESSURA (mm)	LARGURA DA JUNTA						
		1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm
5x5	4	7m²	5m²	3m²	3m²	2m²	1m²	1m²
10x10	5	12m²	8m²	6m²	4m²	4m²	3m²	2m²
20x20	10	18m²	11m²	8m²	7m²	5m²	4m²	3m²
30x30	10	18m²	12m²	9m²	7m²	6m²	4m²	3m²
40x40	10	25m²	16m²	12m²	10m²	8m²	6m²	4m²
45x45	10	28m²	18m²	14m²	11m²	9m²	6m²	5m²
50x50	10	33m²	20m²	15m²	12m²	10m²	7m²	6m²
60x60	10	38m²	25m²	18m²	14m²	12m²	9m²	7m²
80x80	10	50m²	33m²	25m²	20m²	16m²	12m²	10m²
120x120	13	66m²	50m²	40m²	28m²	25m²	18m²	14m²
150x150	13	100m²	66m²	50m²	40m²	33m²	22m²	18m²
170x170	13	119m²	80m²	58m²	47m²	40m²	29m²	23m²
200x200	13	132m²	100m²	61m²	56m²	46m²	35m²	28m²

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.



Aponte sua câmera para o QR CODE
e acesse o nosso Instagram.



Aponte sua câmera para o QR CODE
e acesse o nosso site.



MATRIZ

Rodovia SC 414, nº 12536 - CEP: 89128-000
Luiz Alves - Santa Catarina - Brasil
+55 47 3377-0250 | sac@rebotecbrasil.com.br

UNIDADE NORDESTE

Estrada do Coco, SN, KM 95, Cond. Industrial
Costa do Coqueiro, Galpão 05, Catu de Abrantes,
Boa União - CEP: 42841-000 - Camaçari - Bahia - Brasil
+55 71 99267-8763 | comercial@rebotecnordeste.com.br